



PATTEX

Technisches Merkblatt
Ausgabe 08.11.2016

MADE-AT-HOME Textil

Seitenanzahl 2

Special Kleber für textiles Basteln

EIGENSCHAFTEN

- Waschmaschinenfest
- Bügelfähig
- Härtet transparent
- Flexibel*
- Lösemittelfrei

*Abhängig von Textil und Schichtdicke.

EINSATZBEREICHE

Bastelklebstoff speziell für textiles Basteln.
Ideal für

- Baumwolle
- Jeans , dickes Leinen
- Filz, Kokosfasern
- Synthetische Gewebe u. ä.

*Nicht geeignet für Weich-PVC, PP, PE und PTFE, Styropor® sowie dünne empfindliche Stoffe (wie Seide u. ä.).
Anwendung ggf. vorher prüfen.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis	Wasserbasierte Dispersion
Farbe	Weiß, cremig
Abbindezeit	In Abhängigkeit von Material und Auftragsstärke ca. 30min bis 60 min bei Raumtemperatur
Temperaturen	An Hinweise des Textilverstellers halten
MHD bei kühler, frostfreier Lagerung	12 Monate (20°C)



UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Die Klebeflächen müssen sauber, trocken, staubfrei und tragfähig sein.

VERARBEITUNG

KLEBSTOFFAUFTRAG

Klebstoff beidseitig dünn auftragen, Stoffteile sofort zusammendrücken und ggf. fixieren.

ABLÜFTUNG

30 Minuten trocknen lassen. Anschließendes Überbügeln der Klebefläche erhöht die Wasch- und Reinigungsbeständigkeit.

ZUR BEACHTUNG

Im Falle empfindlicher Textilien erst eine Probeverklebung an unauffälliger Stelle durchführen.





Tube nach Gebrauch sofort verschließen.
Frischer Klebstoff ist mit Wasser entfernbar.

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen Gebindegrößen
PMHTX 20g

ENTSORGUNG

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer: 080410

PRODUKTSICHERHEIT

Verschütten des Klebstoffes sowie Hautkontakt vermeiden und Kleidung und Arbeitsfläche schützen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

LAGERUNG

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

SICHERHEITSHINWEISE

Wir empfehlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter mysds.henkel.com erhältlich.
Notfall - Informationen unter
Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)



Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.pattex.de
www.youjustdo.de

