



METYLAN

Technisches Merkblatt
Ausgabe 15.03.2015

Power Tapetenablöser

Seitenanzahl 3

Pulver – Ablöser

EIGENSCHAFTEN

- Ergibt pastösen, gelartigen Ablöser
- Hochwirksam, einmaliger Auftrag
- Tropfarm und spritzarm
- Hochviskos, guter Stand an der Wand
- Geruchsneutral

EINSATZBEREICHE

- Zum wirksamen Ablösen von Tapeten und Raufaser
- Ideal für große Flächen und Decken

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis: Tensidkombination, Stärke, Konservierungsmittel

Schüttdichte: 300 – 500 g/l

pH-Wert: ca. 8 – 9 (in der wässrigen Lösung)

Gebrauchsfertig: nach ca. 10 Minuten

Ansatzverhältnis: 1:25

Ansatzgröße 320g: 8l Fertigprodukt

Offene Zeit: Je nach Untergrund- und Umgebungsbedingungen bis zu 60 min

Einwirkzeit: ca. 30 – 60 min

Verarbeitungstemperatur: Nicht unter +10 °C verarbeiten, empfohlen +18 °C



Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.metylan.de
www.youjustdo.de





Verbrauch: Je nach Art des abzulösenden
Materials ca. 200 – 300 g/m²

Reichweite 320g Pulver: ca. 40m²

Auftrag: mit Deckenbürste/ Streichroller

Airless-Verarbeitung:
Wagner Finish, SuperFinish, Klasse:
8 (min. oder höher) z. B. PS F 270, Airless,
Pistole AG 08, Düsenart TradeTip 2 Fine Finish,
Düsengröße 423, Pistolenfilter gelb, Einstelldruck
(bar) 120, Spritzdruck (bar) 100,
Schlauchdurchmesser DN 6, max.
Schlauchlänge 30 m

Lagerstabilität: 24 Monate

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Wasserempfindliche Böden, Türen etc.
unbedingt abdecken. Wasserundurchlässige und
mehrschichtig geklebte / überstrichene Tapeten
vor dem Einweichen mit groben Schleifpapier,
Nadelwalze o. ä. aufrauen. Bei spaltbaren
Tapeten zunächst die obere Schicht trocken
abziehen (z.B. Vinyl auf Papierträger), dann Gel
aufbringen.

VERARBEITUNG

Geeignet zum Ablösen von Papiertapeten und
Raufaser, löst bis zu drei Tapetenschichten.
Den Packungsinhalt zügig (innerhalb von 15
Sek.) in 8 Liter kaltes Wasser einrühren und

solange Rühren bis eine gelartige Konsistenz
entsteht. Nach 10 Minuten nochmals aufrühren –
nun ist das Produkt gebrauchsfertig.

Die fertige Gel mit Streichroller oder
Deckenbürste gleichmäßig satt aufgetragen.
Nach ca. 40 Minuten Einwirkzeit können die
Tapeten bahnenweise vom Untergrund
abgezogen werden. Bei stark saugenden
Untergründen kann ein zweiter Auftrag
notwendig sein. Auch klimatische Bedingungen,
wie starker Luftzug, hohe oder niedrige
Temperaturen, beeinflussen den
Durchdringungsprozess.

Wasserundurchlässige und mehrschichtig
geklebte / überstrichene Tapeten vor dem
Einweichen mit groben Schleifpapier,
Nadelwalze o. ä. aufrauen. Wasserempfindliche
Böden, Türen etc. unbedingt abdecken. Bei
spaltbaren Tapeten zunächst die obere Schicht
trocken abziehen (z.B. Vinyl auf Papierträger),
dann Gel aufbringen. Gelrückstände auf dem
Untergrund (z.B. Putz) nach dem Entfernen der
Tapete mit Wasser abwaschen und entfernen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Sofort nach der Arbeit mit Wasser reinigen.
Trocken abreiben.

BITTE BEACHTEN

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.metylan.de
www.youjustdo.de





Wasserempfindliche Böden, Türen etc. unbedingt abdecken.

Das angerührte Produkt zunächst an einer kleinen Fläche testen, um eine Fehlanwendung auf irreversibel verklebten Wandbekleidungen (z.B. mit Glasgewebeklebstoffe) zu vermeiden.

LAGERUNG

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen	Gebindegrößen
MAL03	12 Flaschen à 320 g

SICHERHEITSHINWEISE

Kontakt mit den Augen vermeiden, nötigenfalls (z.B. bei Überkopfarbeiten) Schutzbrille tragen. Von einer Sprühanwendung und Vernebelung wird abgeraten, da längere Einwirkung des Nebels ein vorübergehende Sehbeeinträchtigung hervorrufen kann.

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mymstds.henkel.com erhältlich.



Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

ENTSORGUNGSHINWEIS

Geringe Mengen können verdünnt in die Kanalisation gegeben werden. Größere Restmengen über z. B. die Kommunale Sammelstelle gesondert entsorgen. Den für größere Entsorgungsaufträge erforderlichen Abfallschlüssel kann dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden. Gebinde nur restentleert und getrennt nach Papier und Kunststoff der Wiederverwertung zuführen.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.metylan.de
www.youjustdo.de

