



PATTEX

Technisches Merkblatt
Ausgabe 08.11.2016

Seitenanzahl 2

MADE-AT-HOME Fixation - Montage

Special Kleber für Fixierung und Montage

EIGENSCHAFTEN

- Schneller Halt auf saugfähigem Untergrund¹
- Wasserbasiert und Lösemittelfrei
- Hohe Endfestigkeit nach 24 Stunden
- Anwendung auch auf großen Flächen

¹Trocknung ist abhängig von Saugfähigkeit und klimatischen Bedingungen.

EINSATZBEREICHE

Klebstoff zum Fixieren und Montieren saugfähiger Bastelobjekte oder auf saugfähigem Untergrund. Eine Seite des Bastelobjektes muss saugfähig sein.

- Holz, Holzwerkstoffe
- Putz, Gips und Keramik
- Styropor® und Hartschäume
- Kunststoffe² und Hart-PVC
- Mosaik

²Nicht geeignet für Weich-PVC, PP, PE und PTFE, Naturstein oder wasserempfindliche Materialien.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis	Dispersion
Farbe	Weißlich
Offene Zeit	Ca. 15 min
Erster Halt ¹ spürbar nach	Ca. 10 sec
Endfest nach	24 Stunden
Verarbeitungstemperatur	+10°C bis +40°C
Temperaturbeständig nach Aushärtung	-20°C bis +80°C
MHD bei kühler, frostfreier Lagerung	12 Monate (20°C)



UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Um ein Abbinden des Klebstoffes zu gewährleisten, muss entweder der Untergrund oder das zu verklebende Material saugfähig bzw. feuchtigkeitsdurchlässig sein.

Alle Untergründe müssen sauber, staubfrei, trocken, tragfähig und fettfrei sein. Wasserquellbare und lose Anstriche sowie Tapeten entfernen. Stark saugende und staubige Flächen reinigen, ggf. mit einem Tiefgrund wie Metylan Tapezier Universal Grundierung vorbehandeln um ein zu schnelles Abbinden zu verhindern.

VERARBEITUNG

Klebstoffauftrag

Der Klebstoffauftrag erfolgt unverdünnt direkt aus der Tube. Klebstoff, insbesondere im Außenbereich,





punktweise oder in senkrechten Strängen auf das zu verklebende Material oder auf den Untergrund auftragen. **Schwere Objekte sollten ganzflächig auf einen saugenden Untergrund verklebt werden!**

Objekte innerhalb von 5 – 15 min zusammendrücken. Bei unter Spannung stehenden oder schweren Objekten abstützen oder zusätzlich fixieren (mind. 24 Std.), unbedingt Hebelwirkung der Klebeobjekte beachten.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Sofort nach der Arbeit mit Wasser reinigen. Feucht abreiben.

BITTE BEACHTEN

Nicht geeignet für die Verklebung von PE, PP, PTFE, Acrylglas, Naturstein und Verklebungen, die dauerhaft Wasser (z.B. unter Wasser) oder Staunässe ausgesetzt sind.

FLECKENTFERNUNG

Klebstoffreste sofort mit feuchtem Tuch entfernen. Getrockneter Kleber kann nur mechanisch entfernt werden.

HINWEIS

Formgeschäumte Stryopor®- oder PU-Dekorplatten / Dekorelemente können Trennmittelnrückstände aufweisen, die durch Anschleifen oder mit Lösemittel zu entfernen sind.

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen Gebindegrößen

PMHMT 52g

ENTSORGUNG

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer: 080410

PRODUKTSICHERHEIT

Verschütten des Klebstoffes sowie Hautkontakt vermeiden und Kleidung und Arbeitsfläche schützen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE

Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

LAGERUNG

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

SICHERHEITSHINWEISE

Wir empfehlen sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter mysds.henkel.com erhältlich.

Notfall - Informationen unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)



Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.pattex.de
www.youjustdo.de

