

Spezialkleber Porzellan

Kontaktklebstoff

EIGENSCHAFTEN

- Weiße Farbe, härtet weiß aus
- Heißwasserbeständig, verdünnte Laugen, Beständig gegen verdünnte Säuren, Mineralöle und herkömmliche Haushaltsreiniger
- Wärmebeständig

EINSATZBEREICHE

- Ideal für Reparaturen* an Porzellan, Terrakotta, Steinzeug, Keramik, Steingut, Ton, Elfenbein

*Nicht geeignet für PE, PP, PTFE

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis: Nitrocellulose in Lösemittel

Dichte bei +20°C Ca. 1,02 g/cm³

Temperaturbeständigkeit -50°C bis zu + 90°C

Verarbeitungstemperatur Raumtemperatur
+18°C bis +25°C.

Kälte verzögert die Ablüftung der Lösemittel

Ablüftzeit ggf. 2- 3 min (23C)

Durchhärtung nach ca. 24 Stunden

Mindesthaltbarkeit bei kühler, frostfreier Lagerung 36 Monate (20°C)



VERARBEITUNG

Vor Beginn der Verarbeitung ist es erforderlich, sich anhand des Sicherheitsdatenblattes (www.mymstds.henkel.com/mymstds/) über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge zu informieren. Auch bei nicht kennzeichnungspflichtigen Produkten sind die bei chemischen Erzeugnissen üblichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.



UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Die Klebeflächen müssen sauber, trocken, staubfrei und tragfähig sein. Idealerweise mit Klebeflächen mit handelsüblichen Lösemitteln (z.B. Waschbenzin) reinigen, lackierte Oberflächen vorher abschleifen.

Bei Metallen Klebeflächen vorher aufrauen.

KLEBSTOFFAUFTRAG

Pattex Spezial Kleber Porzellan auf beide Klebeflächen - besonders an den Randzonen – mit einem feinen Spachtel oder Pinsel, gut gleichmäßig auftragen. Den Klebstoff nicht verdünnen! Klebteile sofort zusammenfügen!

Poröse und ausgebrochene Klebeflächen beidseitig dünn einstreichen und 2 – 3 Minuten ablüften lassen, danach nochmals jedoch nur einseitig dünnen bestreichen und Teile zusammenpressen. Fixierung mit Klebeband oder Klammern.

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen Gebindegrößen

PXSP1 30g Tube

PRODUKTSICHERHEIT

Verschütten des Klebstoffes sowie Hautkontakt. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Behälter an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Von Zündquellen fernhalten und nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. (Sicherheitsdatenblatt beachten)

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

SICHERHEITSHINWEISE

Informieren Sie sich vor Beginn der Verarbeitung anhand des aktuellen Sicherheitsdatenblattes über Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsratschläge.

Das Sicherheitsdatenblatt ist unter www.mymds.henkel.com erhältlich.



Informationen für Allergiker unter Tel. 0049 (0)211 797 0 (Stichwort Notfall)

ENTSORGUNGSHINWEIS

Eingetrocknete kleine Mengen können dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen. Europäische Abfallnummer: 080409

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.pattex.de
www.youjustdo.de

