

Fugenglätter - Set

Werkzeug zum Glätten und Modellieren von dauerelastischen Fugenmassen

EIGENSCHAFTEN

- Ermöglicht das professionelle Glätten und
- Modellieren ohne Abkleben, Säubern und Schmierfilm von fast allen Massen die im Bereich von Dicht- und Dehnungsfugen eingesetzt werden; z.B. Silicon, Acrylat, Polyurethan, MS-Polymer etc.
- Optimale Verfugung und dadurch keine eingerissenen, losen Fugen oder Pilzbefall, weil kein Glättmittel eingesetzt wird.



EINSATZBEREICHE

- Einsetzbar für fast alle Massen die im Bereich von Dicht- und Dehnungsfugen eingesetzt werden wie z.B. Silicon, Acrylat, Polyurethan, MS-Polymer und etc.
- Anwendbar auf glatten, gewellten und ungleichmäßigen Oberflächen.

TECHNISCHE DATEN

Maße :

9x Anwendungsmöglichkeiten

1x 180° - Winkel

1x 90° -Winkel

4x 45° - Winkel (16x10, 8, 5 mm)

3x Hohlkehlen (r = 5, 10, 15 mm)

UNTERGRUNDVORBEHANDLUNG

Die alten Fugenmassen müssen mit einem scharfen Messer herausgeschnitten werden und anschließend mit einem Fugentferner rückstandslos entfernt werden.

Die Fugenflanken müssen mit Alkohol gereinigt werden.

VERARBEITUNG

Das Werkzeug wird so an die Wand angesetzt, dass es nahtlos an die Wand und den Boden passt, und angedrückt, damit sich die flexiblen Schneidekanten dem Wandwinkel anpassen. Dabei muss immer mit der vollkommen glatten Seite abgezogen werden.

Quellt Masse über das Werkzeug, wird dieses abgesetzt und mit Haushaltspapier abgeputzt und hinter dem Absatzpunkt wieder angesetzt. Bei Arbeiten auf ungleichmäßigen Oberflächen



muss das Gerät stärker angedrückt werden. Bei Kreuzfugen kann man eine Fugenseite abkleben und diese damit überbrücken.

WICHTIGE HINWEISE

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Die abgezogene Masse muss regelmäßig mit Haushaltspapier entfernt werden. Geringe Dichtstoffreste werden nach öfterem Gebrauch auf dem Gerät zurückbleiben.

LAGERUNG

Frostfrei, kühl und trocken lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

VERPACKUNG

Artikel-Kurzzeichen Gebindegrößen

PFWFS 2 Glätter pro Set

SICHERHEITSHINWEISE

Das Werkzeug hat scharfe Kunststoffkanten und Ecken und muss deshalb außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren gelagert werden.

ENTSORGUNGSHINWEIS

Das Werkzeug kann dem Hausmüll/ Gewerbeabfall zugeführt werden. Große Mengen gesondert entsorgen. Leere Verpackung der Wiederverwertung zuführen.

Bei Abfassung dieses technischen Merkblattes haben wir den gegenwärtigen Stand der technischen Entwicklung nach Maßgabe unserer Erfahrungen berücksichtigt. Alle vorherigen Ausgaben verlieren mit Erscheinen dieses technischen Merkblattes ihre Gültigkeit.

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zunächst ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden.

Henkel AG & Co. KGaA Konsumentenklebstoffe Deutschland
Henkelstr. 67 . D-40589 Düsseldorf . Postfach . D-40191 Düsseldorf
Tel. +49 (0) 211/ 797-0
www.pattex.de
www.youjustdo.de

